

Sonnys



Spannmålstork



Universaltork typ SST. Sonnys spannmålstork är uppbyggd av två grundelement: bottenkon samt påbyggningsbara sektioner. Spannmålstorken är en så kallad satstork av balktyp, och kan anslutas till de flesta typer av värmeaggregat men kan även användas för kallluftstorkning. Varje torksektion har 6st tilluftskanaler och 8st frånluftskanaler. Även bottenkonen har luftkanaler. Framtidens krav är en avancerad satstork med stor kapacitet och möjlighet till utbyggnad. Sonnys uppfyller dessa krav samt borgar för god kvalitet.

Torken kan även användas som lagringssilo. Torken är byggbar upp till 6,65m i höjd.

Vid bedömning av vilken torktyp som är mest ekonomisk måste man räkna anläggningskostnader och utbyggnadsmöjligheter. Sonnys spannmålstork har låga anläggningskostnader och många utbyggnadsmöjligheter.

Kapaciteten är beroende av värmekällans storlek vilket i sin tur dimensioneras efter gårdens behov och torkens storlek.



Typ	Rymd Ton	Rymd m ³	Totalhöjd cm	Utloppshöjd cm	Bredd cm
SST 1	2,5	3,6	215	35	200 x 230
SST 2	4,5	6,5	305	35	200 x 230
SST 3	6,5	9,3	395	35	200 x 230
SST 4	8,5	12,1	485	35	200 x 230
SST 5	10,5	15	575	35	200 x 230
SST 6	12,5	17,9	665	35	200 x 230

Sonnys
Maskiner AB

Industrigatan
467 40 Grästorps
Tel: 0514-10505
Fax: 0514-51878
www.sonnys.se
jorgen@sonnys.se

Återförsäljare: